



## **NavyLife Kamp- & Arbeidsvest II**

Reference# 82792-95290STD

### **NavyLife Kamp- & Arbeidsvest**

Redningsvesten er produsert i henhold til EN ISO 12402 (EN399) og bl.a i bruk av Sjøforsvaret. Oppdriften består av en permanent og en oppblåsbar enhet med hydrostatisk Hammar-utløser som ikke utløses ved vannsprut, men blåses automatisk opp når den er nedsenket i vann, i forhold til en programmert dybde. Oppdriften er minimum 275N. Redningsvesten tas på som en vanlig jakke. Lukking i front med spenner og borrelås. Hette i neopren er festet i nakken.

#### **Facts**

- NavyLife Kamp- & Arbeidsvest er en hybrid én-størrelsesvest, basert på en kombinasjon av fast oppdriftsmateriale med lukkede celler og en automatisk/hydrostatisk oppblåsbar lunge
- Redningsvesten tas på som en vanlig jakke. Den lukkes foran med borrelås, og strammes rundt brystet med to midjebånd med hurtigspenner
- Redningsvesten har en neoprenhette, som er festet i nakken
- Oppdriften i redningsvesten består av en fast og en oppblåsbar del
- Den faste oppdriften representerer minimum 80N og den automatiske oppblåsbare delen minimum 195N som gir totalt 275N oppdrift
- Redningsvestet er utviklet og produsert i tråd med ISO 12402-2 (EN 399) standard

## Product Detail

<b>Redningsvest</b>	<i>Skipsredningsvester</i>
<b>Vesttype/klasse</b>	<i>Hybrid redningsvest 275N</i>
<b>Oppdrift</b>	<i>Fast oppdriftsdel 80N, oppblåsbar del 195N Minimum 275N</i>
<b>Materialer</b>	<i>Flammehemmende Aramid ca 210g/m2</i>
<b>Refleks</b>	<i>IMO Solas</i>
<b>Hette</b>	<i>Avtagbar neoprene, i lomme på rygg</i>
<b>Lungefasjon</b>	<i>Symmetrisk</i>
<b>Utløsermekanisme</b>	<i>Vanntrykk-aktivert (hydrostatisk), Hammar</i>
<b>Innblåsningsventil for ekstra oppdrift</b>	<i>Manuell innblåsningsventil</i>
<b>Nødllys</b>	<i>IMO Solas, vannaktivert</i>
<b>Inspeksjonsmulighet for automatikk på vest</b>	<i>Ja, innsyn gjennom plastfolie</i>
<b>ID-merking</b>	<i>Ja, velcro</i>
<b>Festepunkt for tilbehør</b>	<i>Stropper Velcro for feste av navnelapp/distinksjoner</i>
<b>Spenne</b>	<i>Plastspenne med hurtigutløser</i>
<b>Lukkinger (på trekket)</b>	<i>Velcro</i>
<b>CO<sub>2</sub>-flaske(r)</b>	<i>60g CO<sub>2</sub> (1 stk)</i>
<b>Serviceintervall (standard)</b>	<i>5 år</i>

Contact us

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss  
Tel. +47 69 00 13 00, e-post: [hpro@hansenprotection.no](mailto:hpro@hansenprotection.no)