



## Crewfit 180N Pro

Reference# 83401-9025BRA

## Crewfit 180N Pro

En redningsvest for båtliv og yrke designet med Crewsavers unike 3D-konstruksjon, en teknologi som radikalt øker komfortnivået. Vellykket integrering av en kroppstilpasset lunge med stort volum og hakestøtte kombinert med økt oppdrift til 180N gir deg maksimal sikkerhet i vannet i en nødsituasjon.

Crewfit 180N Pro har bygget alle disse sikkerhetsfunksjonene inn i et moderne, 3D-formet og superbehagelig vestetrekk.

### Facts

- Fusion 3D-konstruksjon for ergonomisk passform - gir komfort og bevegelsesfrihet
- Indikatorvindu med beskyttelsespanel viser status på utløsermekanismen
- EXOLOK gir en klar indikasjon om sylindere beveger seg, er i ferd med å skru seg av eller tuklet med
- Trekket er utstyrt med YKK «quick-burst» glidelås
- Lunge designet med hakestøtte, for å holde luftveiene godt fri av vannet uansett forhold
- Festepunkt for PLB (S20 AIS-enhet)
- Forberedt for installasjon av sprayhood
- Innebygd nødlys (Crewsaver Surface Light, CSL)
- D-ring med myk løkke for å feste sikkerhetssele (vest med selealternativ)
- Robust yttertrem for holdbarhet
- Enkel skrittstropp - hindrer at vesten sklir opp
- Midjebelte med justeringsmulighet på begge sider
- ISO 12402-3 (150N) godkjent, men med overlegen oppdrift (180N) for å gi en høyere flytestilling
- Unik fordeling av oppdrift bidrar til at du vender raskt i vannet

## Product Detail

<b>Redningsvest</b>	Arbeidsvest
<b>Vesttype/klasse</b>	Oppblåsbar redningsvest 150N
<b>Bruksområder</b>	Shipping
<b>Oppdrift</b>	Minimum 150N
<b>Justeringer</b>	Midje - begge sider Skrittstropp
<b>Passform/Ergonomi</b>	Fusion 3D Design
<b>Farge</b>	Sort
<b>Refleks</b>	IMO Solas
<b>Lungefasong</b>	Symmetrisk med hake støtte
<b>Utløsermekanisme</b>	Vannaktivert, UML ProSensor Elite
<b>Løftestropp</b>	Ja
<b>Fløyte</b>	Ja
<b>Nødllys</b>	IMO Solas, vannaktivert
<b>Inspeksjonsvindu for automatikk på vest</b>	Ja
<b>Sikkerhetssele</b>	Ja, med soft loop D-ring (for variant med sikkerhetssele)
<b>Spenne</b>	Rustfritt stål (for variant med sikkerhetssele)
<b>Lukkinger (på trekket)</b>	Glidelås med Quick Burst funksjon
<b>Kompatibilitet</b>	Ja, ISO med ISO drakt
<b>CO<sub>2</sub>-flaske(r)</b>	38g CO <sub>2</sub> (1 stk)
<b>Serviceintervall (standard)</b>	1 år (profesjonell bruk) 2 år (fritidsbruk)
<b>Sertifiseringer ISO</b>	ISO 12402-3 Redningsvester for offshore-forhold (150N)
<b>Vekt</b>	1,0 kg med plastic buckle/1,1 kg med safety harness
<b>Skrittstropp</b>	Dobbelt avtagbar
<b>Sylindersikringssystem</b>	Ja, EXOLOK
<b>Midjebelte min-maks lengde</b>	Min 75 cm - maks 155 cm

## Certificates

ISO 150N Certificate

ISO 150 Type Exam  
Report

DOC

Contact us

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss

Tel. +47 69 00 13 00, e-post: [hpro@hansenprotection.no](mailto:hpro@hansenprotection.no)