



Evolution 250N Auto

Reference# 83406

Evolution 250N Automatic

Evolution 250N er en redningsvest for generell bruk, designet for å jobbe i et miljø hvor man er utsatt for mye vannsprut. Denne innovative hybridredningsvesten har et moderne design som gir deg ekstra oppdrift, komfort og manøvrerbarhet

Konstruert med 60N fast oppdriftsskum og oppblåsbar lunge på 190N får du alle fordelene til en tradisjonell flytevest kombinert med den økte sikkerheten til en redningsvest.

Evolution 250N er tilgjengelig med automatisk oppblåsing av en enkeltkammer lunge som bruker en 38g CO₂-sylindere. Denne kan fjernes fra jakken for service og reparasjon etter behov.

Åpne sidepaneler fremmer luftsirkulasjonen for din komfort, og jakken lukkes med glidelås foran, midjebelte og frontspenne. Du kan enkelt justere hvordan vesten sitter og forhindre at den glir opp med justeringsanordningene som følger med.

Facts

- Fusion 3D konstruksjon for ergonomi, komfort og optimal ytelse
- Dobbelt løftestropp
- Doble skrittstropper med oppbevaringslomme bak
- Solid bærehåndtak på ryggen
- YKK quick-burst glidelså på vestetrekke
- 2-lags slitebestandig, wipe-clean vestetrekke
- Vestetrekke er polstret for støtbeskyttelse
- Dobbelt frontlomme
- Lomme til knivslire
- Mulighet til å integrere AIS eller PLB
- Utsyrt med refleksbånd for å øke synligheten
- Inkludert SOLAS-godkjent nødys
- One size fits all - passer alle voksne
- EXOLOK sylindersikring

Product Detail

| | |
|---|---|
| Redningsvest | Arbeidsvest |
| Vesttype/klasse | Oppblåsbar redningsvest 150N |
| Bruksområder | Shipping |
| Oppdrift | Fast oppdriftsdel 60N, oppblåsbar del 190N |
| Justeringer | Livstrammer Skrittstropp |
| Passform/Ergonomi | Ergonomisk Fusion 3D Design |
| Farge | Oransje |
| Refleks | IMO Solas |
| Lungefasong | Symmetrisk med hakestøtte |
| Utløsermekanisme | Vannaktivert, UML ProSensor |
| Løftestropp | Ja, dobbel |
| Fløyte | Ja |
| Nødlis | IMO Solas, vannaktivert |
| Inspeksjonsmulighet for automatikk på vest | Ja, innsyn gjennom plastfolie |
| Spenne | Plastspenne med hurtigutløser |
| Lukkinger (på trekket) | Glidelås med Quick Burst funksjon |
| Kompatibilitet | Ja, ISO med ISO drakt |
| CO₂-flaske(r) | 38g CO ₂ (1 stk) |
| Serviceintervall (standard) | 1 år (profesjonell bruk) |
| Sertifiseringer ISO | ISO 12402-3 Redningsvester for offshore-forhold (150N) ISO 12402-6 Redningsvester og flytehjelp til spesielle formål |
| Skrittstropp | Dobbel |
| Sylindersikringssystem | Ja, EXOLOK |

Certificates

ISO 12402-3/6 150N

Contact us

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss
Tel. +47 69 00 13 00, e-post: hpro@hansenprotection.no