



Crewline Pro Sikkerhetsliner

Reference# 83286

Crewline Pro Sikkerhetsliner

Crewline Pro sikkerhetsliner er designet for å forhindre at brukeren faller over bord under tøffe forhold. Linene er utstyrt med selvåsende sikkerhetskroker med bred åpning som forenkler feste av linene til D-ringene på en redningsvest og et passende forankringspunkt på fartøyet.

Konstruert i en slitesterk, vannavvisende webbing som bidrar til å holde sikkerhetslinen så lett som mulig. Sammenlignet med konvensjonelle liner absorberer denne vesentlig mindre fuktighet. Kombinert med den avanserte kroken gjør dette Crewline Pro til et førstevalg for de som opererer i krevende miljøer der kun det beste er godt nok.

Hver Crewline Pro er utstyrt med en overbelastningsindikator som aktiveres når linene utsettes for en belastning på mer enn 400 kg. Blir linene overbelastet eksponeres en indikator som tydelig viser sikkerhetslinen ikke lenger skal brukes. Serien er tilgjengelig i fire varianter – elastisk og ikke-elastisk webbing med et valg mellom enkel, dobbel eller trippel krok.

Facts

- Selv-lukkende krok i vektbesparende aluminium
- Refleksdetaljer
- Kompakt
- Produsert med en slitesterk og vannavvisende webbing
- Neon fargedetaljer
- Enkel å bruke
- Overbelastningsindikator (maksimum last 400 kg)
- Enkel-krok ikke-elastisk: Maks lengde 180cm
- Dobbelt-krok ikke-elastisk: Maks lengde 180cm
- Dobbelt-krok elastisk: Maks lengde (med 10kg belastning) 180cm
- Trippel-krok elastisk: Maks lengde (med 10kg belastning) 194cm, 180cm og 94cm*) målene er ikke eksakte og kan ha mindre variasjoner i en håndverksmessig produksjon

Product Detail

Bruksområder	<i>Multi-bruk</i>
Farge	<i>Sort/neon med refleksdetaljer</i>
Sikkerhetsdetaljer	<i>Overbelastningsindikator</i>
Dimensjoner	<i>Maks lengde inkl. karabinkroker (tre-kroks line): 194cm Maks lengde inkl. karabinkroker (én- og to-kroks line): 180cm</i>
Krok	<i>Selvlukkende; - i aluminium</i>
Webbing	<i>Vannavvisende og slitesterk</i>

Certificates

ISO 12401

EC Declaration

Contact us

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss

Tel. +47 69 00 13 00, e-post: hpro@hansenprotection.no