



Seacrewsader 275N Solas

Reference# 83278

Seacrewsader 2010 275N Solas

Seacrewsader 2010 275N Twin Chamber er designet for å oppfylle de siste SOLAS-kravene*. Men vesten overgår disse kravene, og gir økt sikkerhet for brukeren. Vi har blant annet forbedret flytestilling og fribord. Vi har også lagt til en ny, unik oppdriftsunge som forbedrer snuegenskapene samtidig som den gir uovertruffen komfort og støtte. Hvert kammer i oppdriftslungen er utstyrt med hver sin 60g CO2-sylinder, aktivert av UML MK5i standard automatisk utløsermekanismer med en 3,5 psi avlastningsventil som sikrer maksimal oppdrift i tilfelle bare én eller begge utløsermekanismer blir aktivert i en nødsituasjon.

Seacrewsader 2010 275N Twin Chamber er designet for bruk i de tøffeste arbeidssituasjoner, men er også godt egnet for evakueringsformål. Det høye oppdriften gir ekstra beskyttelse når tungt arbeidsutstyr og klær brukes. Det nye, mer kompakte vestetrekket er produsert i et robust materiale for å tåle de mest krevende påkjenninger uten skade på vesten eller oppdriftslungen inni.

Facts

- Dobbelkamret Solas-godkjent 275N redningsvest
- Også godkjent i henhold til ISO 12402-2 275N redningsvest for tøffe forhold
- Oppdriftslungen overgår minimumskravene i standardene med minst 290N oppdrift
- Egnet for bruk med de fleste evakueringsdrakter; - kompatibilitetstesting er påkrevet
- Utstyrt med 2 x 60g CO2 sylindre
- Symmetrisk oppdriftslunge
- Alle varianter er utstyrt med sprayhood
- Variant tilgjengelig med fallsikringssele og sikkerhetssele iht ISO 12401
- Midjebelte med intuitiv justeringsspenne sikrer riktig tilpasningDoble justerbare skritt-stropper som standard - hindrer at vesten sklir opp
- EXOLOK gir en klar indikasjon om sylindrene har beveget seg/skrudd seg av eller tuklet med
- UML ProSensor Mk5 utløsemekanismer

Product Detail

Redningsvest	<i>Skipsredningsvester</i>
Vesttype/klasse	<i>Oppblåsbar redningsvest 275N Solas</i>
Bruksområder	<i>Offshore Vindenergi Shipping</i>
Oppdrift	<i>Minimum 290N</i>
Justeringer	<i>Midjebelte maksimalt 175 cm - minimum 75 cm</i>
Passform/Ergonomi	<i>Fusion 3D Design</i>
Farge	<i>Oransje</i>
Refleks	<i>IMO Solas</i>
Lungefasong	<i>Symmetrisk Symmetrisk med hakestøtte</i>
Utløsermekanisme	<i>Vannaktivert, UML Auto MK 5 x 2</i>
Sprutbeskyttelse	<i>Ja</i>
Kameratline	<i>Ja</i>
Fløyte	<i>Ja</i>
Nødllys	<i>IMO Solas, vannaktivert</i>
Sikkerhetssele (deck safety harness)	<i>Ja, med spenne og D-ring i syrefast stål på valgfri variant</i>
Spenne	<i>Festemekanisme i rustfritt stål Plastspenne med hurtigutløser</i>
Lukkinger (på trekket)	<i>Glidelås med Quick Burst funksjon</i>
Kompatibilitet	<i>Ja, IMO med IMO drakt</i>
CO₂-flaske(r)	<i>60g CO₂ (2 stk)</i>
Serviceintervall (standard)	<i>1 år</i>
Sertifiseringer SOLAS redningsvest	<i>275N</i>
Skrittstropp	<i>Dobbel</i>
Oppblåsbar lunge	<i>Dobbel</i>
Midjebelte min-maks lengde	<i>Min 75 cm - max 175 cm</i>
Fallsikringssele	<i>Ja, på en valgfri variant</i>

Certificates

Solas 275N EU

Solas 275N TC

ISO 12402-2/6 ISO
12401

Contact us

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss

Tel. +47 69 00 13 00, e-post: hpro@hansenprotection.no