



## **NavyLife Kamp- & Arbeidsvest**

Reference# 82791-95290STD

### **NavyLife Krigsredningsvest**

Redningsvesten er produsert i henhold til EN ISO 12402 (EN399) og bl.a i bruk av Sjøforsvaret. Oppdriften består av en permanent og en oppblåsbar enhet med hydrostatisk Hammar-utløser som ikke utløses ved vannsprut, men blåses automatisk opp når den er nedsenket i vann, i forhold til en programmert dybde. Oppdriften er minimum 275N. Redningsvesten tas på som en vanlig jakke. Lukking i front med spenner og borrelås. Hette i neopren er festet i nakken.

#### **Facts**

- NavyLife Krigsredningsvest er en hybrid én-størrelsesvest, basert på fast oppdriftsmateriale og en automatisk oppblåsbar lunge
- Redningsvesten tas på som en vanlig jakke. Den lukkes foran med borrelås, og strammes rundt brystet med to midjebånd med hurtigspenner
- Redningsvesten har en neoprenhette, som er festet i nakken
- Oppdriften i redningsvesten består av en fast og en oppblåsbar del
- Den faste oppdriften representerer minimum 80N og den automatiske oppblåsbare delen minimum 195N som gir totalt 275N oppdrift
- Redningsvestet er produsert i tråd til ISO 12402-2 (EN 399) standard

## Product Detail

|  |  |
|--|--|
| <b>Redningsvest</b>                            | <i>Skipsredningsvester</i>   |
| <b>Vesttype/klasse</b>                         | <i>Hybrid redningsvest 275N</i>                                    |
| <b>Oppdrift</b>                                | <i>Fast oppdriftsdel 80N, oppblåsbar del 195N<br/>Minimum 275N</i> |
| <b>Materialer</b>                              | <i>Flammehemmende Aramid ca 250g/m2</i>                            |
| <b>Refleks</b>                                 | <i>IMO Solas</i>   |
| <b>Hette</b>                                   | <i>Avtagbar neoprene, i lomme på rygg</i>                          |
| <b>Lungefasjon</b>                             | <i>Symmetrisk</i>  |
| <b>Utløsermekanisme</b>                        | <i>Vanntrykk-aktivert (hydrostatisk), Hammar</i>                   |
| <b>Innblåsningsventil for ekstra oppdrift</b>  | <i>Manuell innblåsningsventil</i>                                  |
| <b>Nødllys</b>                                 | <i>IMO Solas, vannaktivert</i>                                     |
| <b>Inspeksjonsvindu for automatikk på vest</b> | <i>Ja</i>  |
| <b>ID-merking</b>                              | <i>Ja, velcro</i>  |
| <b>Festepunkt for tilbehør</b>                 | <i>Stropper<br/>Velcro for feste av navnelapp/distinksjoner</i>    |
| <b>Spenne</b>                                  | <i>Plastspenne med hurtigutløser</i>                               |
| <b>Lukkinger (på trekket)</b>                  | <i>Velcro</i>  |
| <b>CO<sub>2</sub>-flaske(r)</b>                | <i>60g CO<sub>2</sub> (1 stk)</i>                                  |
| <b>Serviceintervall (standard)</b>             | <i>5 år</i>  |

Contact us

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss  
Tel. +47 69 00 13 00, e-post: [hpro@hansenprotection.no](mailto:hpro@hansenprotection.no)