



## Flammehemmende Baselayer Sett

Reference# 67014-990L

Blandingen av merinoull og modacryl gjør plagget flammebestandig, tykt, slitesterkt og godt isolerende. Løkkene på innsiden bidrar til å opprettholde en jevn kroppstemperatur når du arbeider ute på de kaldeste dagene. Plaggene er myke og behagelige mot huden. Ull isolerer selv om den er våt og er motstandsdyktig mot kroppslukt. Et plagg som er perfekt for tøffe forhold. Kan vaskes i 60 °C ullvask.

Sammensetning: 70% Ull (Merino) 30% Modacryl (Kanecaron)

Stoffvekt: 220 g/m<sup>2</sup>

Ullfiberdiameter: 20,5 µm

Strikk: Terry strikkede løkker inni

### TEKNISKE FUNKSJONER:

- Beskyttelse mot flamme - Begrenset flammespredning (EN ISO 15025: 2016 Metode A)
- Naturlig motstandsdyktig mot å smelte eller dryppe, iboende. Testrapport nr. 5180506-2 rev.1.
- Fargeekthet mot kunstig lys (EN ISO 105-B02: 2014): min. 4
- Fargeekthet mot vask (EN ISO 105-C12: 2004): min. 3
- Fargeekthet mot svette (EN ISO 105-E04: 2013): min. 3
- Farveekthet mot rubbing (EN ISO 105-X12: 2016): min. 3
- Bestemmelse av spiralitet (ISO 16322-3: 2005, ISO 15797: 2004): Overstiger ikke 5%
- Bestemmelse av dimensjonsendring ved vask og tørk (ISO 5077: 2007): Maks. +/- 8%
- Vask- og tørkeprosedyrer for tekstilttesting (EN ISO 6330: 2012):  
Vask ved 60 °C (6N) - Tørketrommel 50 °C

## Product Detail

**Materialer**

Ull/modakryl (70/30) vekt 220 g/m2

**Farge**

Sort

**Flammehemming**

Begrenset flammespredning EN ISO 15025:2016 Metode A

## Certificates

ISO 15025

Contact us

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss

Tel. +47 69 00 13 00, e-post: [hpro@hansenprotection.no](mailto:hpro@hansenprotection.no)



[hansenprotection.no](http://hansenprotection.no)