



SeaEco+

Reference# 82609-55290STD

SeaEco+

SeaEco+ er en videreutvikling av standarddrakten SeaEco. Den største forskjellen er at drakten kan benyttes uten godkjent redningsvest. Innebygget oppdrift i kragen sikrer riktig flytestilling og fribord. Vakuumpakking av drakten forlenger serviceintervaller og er plassbesparende, noe som igjen gir god økonomi.

Facts

- Oppdriftskrage sikrer riktig flytestilling og fribord
- Redningsdrakt til handelsfartøy
- Flammehemmende 5 mm neoprene - med strikket polyester backing for styrke
- Nødlis
- Kameratline med flytende krok
- Løftestropp med D-ring og karabinkrok i rustfritt stål
- Vanntett glidelås i PU/Plast - enkel å lukke
- Godkjente SOLAS-reflekser
- Integrert hette i neoprene
- Vanntette mansjetter
- Avtagbare hansker festet med elastikk
- Borrelåsstramming i bena
- Gummisåle for optimalt feste på glatt underlag
- SOLAS godkjent i samsvar med LSA koden MED 1.6b som isolert redningsdrakt, designed for bruk uten redningsvest
- Kan vakuumpakkes for utvidet serviceintervall (5 år)
- Lagres drakten uten vakuum er det påkrevet med jevnlig (minimum årlig) kontroll og smøring av draktens hovedlås. Glidelåsen skal lagres i lukket posisjon (drager opp til halsåpning)

Product Detail

Bruksområder	<i>Shipping</i>
Drakttype	<i>Evakuering/Skipsredning Overlevelses-/redningsdrakt</i>
Materialer	<i>Neopren 5mm m/strikket polyester backing</i>
Justeringer	<i>Ankelstrammer med velcro</i>
Glidelåstype	<i>PU/plast spirallås, åpen</i>
Ermansjetter	<i>Neopren med velcro-stramming</i>
Farge	<i>Oransje</i>
Refleks	<i>IMO Solas</i>
Hette	<i>Integrert, i draktmaterialet</i>
Hansker	<i>3-finger neopren (avtagbare)</i>
Løftestropp	<i>Ja, med D-ring og karabinkrok i rustfritt stål</i>
Kameratline	<i>Ja, med flytende karabinkrok</i>
Fløyte	<i>Ja, lett tilgjengelig i glidelåsdrager</i>
Nødllys	<i>IMO Solas, vannaktivert</i>
Støvler / sokker	<i>Sokker i neopren med FR skliskker såle</i>
Kompatibilitet	<i>Kan benyttes uten redningsvest</i>
Termisk beskyttelse timer med før/isolasjon	<i>6 timer (IMO/Solas mindre enn 2°C vanntemp)</i>
Serviceintervall (standard)	<i>3 år</i>
Serviceintervall (i HP-vakuum)	<i>5 år - produsentens anbefaling</i>
Serviceintervall (HP-vakuum)	<i>Merk: Enkelte flaggstater kan ha særregler mht service</i>
Andre sertifiseringer	<i>Transport Canada</i>
Sertifiseringer SOLAS-drakt (m/integrert oppdrift)	<i>Akseptert av Transport Canada Solas MED/1.6b (isolert - benyttes uten redningsvest)</i>

Certificates

SOLAS

Red Ensign

ISO
15027-2:2012

Transport
Canada

Contact us

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss

Tel. +47 69 00 13 00, e-post: hpro@hansenprotection.no



hansenprotection.no